

## IOTA C



- Délka 2 až 5 m s možností prodloužit o 1 m
- Účinný dosah 4 a 5 m
- Nastavitelný směr proudu vzduchu
- Dvě verze ventilátorů pro silnější a slabší proud vzduchu
- Vysoké průtoky vzduchu
- Lze umístit vertikálně i horizontálně
- Záruka 2 roky

### Výkonné ventilátory

Pro všechny vratové clony LERSEN IOTA G/W/C používáme velmi kvalitní a mimořádně účinné a úsporné ventilátory od německé firmy **ebmpapst**



		IOC0345	IOC0350	IOC0445	IOC0450	IOC0545	IOC0550
Výška / počet segmentů	mm/ks	3000/3	3000/3	4000/4	4000/4	5000/5	5000/5
Průtočné množství vzduchu	m <sup>3</sup> /h	6930	12600	9240	16800	11550	21000
Užitečný dosah proudu vzduchu	m	4	5	4	5	4	5
Průměr/počet ventilátorů	mm/ks	450/3	500/3	450/4	500/4	450/5	500/5
Elektrický příkon/napětí/proud	W/V/A	745/230/3,3	1590/230/7	1000/230/4,4	2120/230/9,4	1225/230/5,5	2650/230/12
El. krytí jednotky/motoru	IP	20/54	20/54	20/54	20/54	20/54	20/54
Hladina akustického tlaku	dB(A)	69	72	69	72	69	72
Hmotnost	kg	127	135	170	172	220	230

**inštalácia nad bránu výška 5m šírka 6m**



**inštalácia vedľa brány výška a šírka 4m**

