



- Vysoce účinné ventilátory HyBlade s plastovým difuzorem a napájením 230V
- Široký sortiment příslušenství
- Jednofázové provedení ventilátorů
- Dálkové ovládání s regulací průtoku vzduchu
- Dvou a tří-řadé výměníky
- Horizontální a vertikální instalace
- Standardní žaluzie z nerezové oceli
- Sekundární žaluzie Windmax pro větší dosah proudu vzduchu
- Lze zvolit levé nebo pravé připojení
- Záruka až 7 let při dodržení VOSP

Dálkové ovládání pro TOP i ECO

Pro jednotky ZETA s jednofázovým motorem lze objednat dálkové ovládání, kterým je možné měnit otáčky ventilátoru. Umožňuje chod ventilátoru na plný výkon, dále nastavit otáčky plynule přesně podle potřeb uživatele a nebo ventilátor úplně vypnout.



Řešení pro agresivní prostředí

Jednotky ZETA TOP lze také objednat ve verzi pro agresivní prostředí. Výměník je opatřen speciálním povrchem, který je velmi odolný. Celé zařízení je vyrobeno z neuzerového plechu a elektro část má krytí IP 56 včetně celoplastového ventilátoru.

Tyto jednotky se hojně využívají v zemědělské výrobě při chovu zvířat či zpracování masa.

Ventilátor

ZETA TOP je vybavena nejmodernějšími jednofázovými ventilátory z řady HyBlade, které se vyznačují vyšším výkonem a nižší hlučností. Toho bylo dosaženo díky kompaktní celoplastové konstrukci a speciálně tvarovaným difuzorem, který je součástí ventilátoru.



		ZET1230	ZET1235	ZET3235	ZET3245	ZET3335	ZET3345	ZET4345	ZET4445
Výkon při 5°C (80/60°C)	kW	10	12	18	22	25	29	46	53
Výkon při 15°C (80/60°C)	kW	8	10	15	18	21	24	39	44
Průtok vzduchu	m ³ /h	1450	2260	2890	4260	2660	3670	4750	4450
Δt vzduchu 15°C (80/60°C)	°C	18	14	16	13	25	20	25	29
Elektrický příkon (230V)	W	72	146	146	279	146	279	279	279
Napájecí napětí	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
El. krytí jednotky/motoru	IP	20/54	20/54	20/54	20/54	20/54	20/54	20/54	20/54
Dosah proudu vzduchu	m	8	12	15	18	13	16	20	18
Hmotnost	kg	15	16	22	25	27	32	37	48